



Technisches Datenblatt



H155



RF240



H155-TWIN

Kabeltyp	H155 Koaxial Kabel	RF240 Koaxial Kabel	H155 TWIN Koaxial Kabel
Anwendungsbereich	WLAN, LTE, UMTS, GPS, GSM Anwendungen bis 3 GHz	WLAN, LTE, UMTS, GPS, GSM Anwendungen bis 6 GHz	5G, LTE Anwendungen bis 5 GHz
Impedanz	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm
Dämpfung	0,26dB/m @ 800 MHz 0,43dB/m @ 1800 MHz 0,49dB/m @ 2400 MHz	0,24dB/m @ 900 MHz 0,41dB/m @ 2400 MHz 0,35dB/m @ 1800 MHz 0,66dB/m @ 5800 MHz	0,21dB/m @ 900 MHz 0,42dB/m @ 1800 MHz 0,48dB/m @ 2400 MHz
Kapazität	82pf/m	80pf/m	82pf/m
Innenleiter	19 x 0,28 mm Kupferdraht	1,42mm Kupferdraht	19 x 0,28mm Kupferdraht
Isolation	3,9mm PE	3,81mm PE	3,9mm PE
Außenhülle	PVC	PE	PVC
Außendurchmesser	5,4 mm	6,1 mm	5,4 mm
Biegeradius	35mm	50mm	35mm
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
EAN	4251028602196	4251028602189	4251028602530

**DIVERSITAS
HAMBURG**GMBH