

Technisches Datenblatt



J4GMB-12-OMOA



J4GMB-14-DOMPA



GPM-14-WE-174-30CM-0102
GPM-14-WE-174-150CM-0102
GPM-14-BE-174-30CM-0102
GPM-14-BE-174-1.5M-0102

Antennentyp	LTE Rundstrahlantenne 2x2 MIMO	LTE Richtfunkantenne 2x2MIMO	LTE Rundstrahlantenne 2x2 MIMO
Leistungsgewinn	12 dBi	14 dBi	4 dBi
Impedanz	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm
Frequenzbereich	791-862 MHz (GSM, LTE 800) 1700 - 2100 MHz (UMTS, LTE 1800) 2500 - 2700 (LTE 2600)	791-862 MHz (GSM, LTE 800) 1700 - 2100 MHz (UMTS, LTE 1800) 2500 - 2700 (LTE 2600)	791-862 MHz (GSM, LTE 800) 1700 - 2100 MHz (UMTS, LTE 1800) 2500 - 2700 (LTE 2600)
Signalöffnungswinkel	360° Horizontal - 20° Vertikal	30° Horizontal - 25° Vertikal	360° Horizontal - 360° Vertikal
Anschluss	2 x N-Buchse	2 x N-Buchse	2 x SMA-Stecker (Kabel)
Anwendungsbereich	Außenbereich	Außenbereich	Innen- und Außenbereich
Betriebstemperatur	-30° bis 75° C	-30° bis 75° C	-40° bis +80° C
Abmessungen	24.8 cm x 18cm x 5.5 cm	47 cm x 31 cm x 5 cm	4.5 cm x 8 cm x 4.5 cm
Gewicht	400g	600g	40g
Farbe	weiß	weiß	schwarz oder weiß
EAN	4251028600772	4251028600406	4251028604329 (weiß, 30cm) 4251028604336 (weiß, 150cm) 4251028604312 (schwarz, 30cm) 4251028604299 (schwarz, 150cm)