

## Technisches Datenblatt



**GPM-35-2-GWN**



**GPM-22-100**



**GPM6E-02-100-0126**

Antennentyp	LTE / WLAN / GPS Rundstrahlantenne , 2x2 MIMO	WLAN Rundstrahlantenne 2x2 MIMO	WiFi 6e WLAN Rundstrahlantenne 2x2 MIMO
Leistungsgewinn	4 dBi	3 dBi / 5 dBi	3 dBi
Impedanz	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm
Frequenzbereich	LTE: 800 bis 2600 MHz WLAN: 2.4GHz, 5GHz GPS: 1575.42 +- 1023 MHz	2.4GHz / 5GHz	2.4 - 2.5 GHz 5.1 - 7.1 GHz
Signalöffnungswinkel	Vertikal	Vertikal	Vertikal
Anschluss	2 x SMA-Stecker (LTE) 2 x RP-SMA-Stecker (WLAN) 1 x SMA-Stecker (GPS)	2 x RP-SMA-Stecker	2 x RP-SMA-Stecker
Anwendungsbereich	Innen- und Außenbereich	Innen- und Außenbereich	Innen- und Außenbereich
Betriebstemperatur	-30° bis 85° C	-40° bis 80° C	-40° bis 80° C
Abmessungen	8cm (D) x 8.2cm (H)	4.5 x 8 x 4.5 cm	4.5 x 8 x 4.5 cm
Gewicht	200g	100g	100g
Farbe	schwarz	schwarz oder weiß	schwarz oder weiß
EAN	4251028601809	4251028604237 (weiß) 4251028604015 (schwarz)	4251028604268 (weiß) 4251028604244 (schwarz)